

ALUMERO GROUP

IHR GROSSES PLUS!

- + hausinternes Planungs- und Konstruktionsbüro
- + kompetente und zuverlässige Mitarbeiter
- + Aluminium-Montageprofile und kundengezeichnete Sonderprofile
- + professionelle mechanische Bearbeitung
- + gesamte Fertigung, bis hin zur kompletten Konfektionierung aus einer Hand
- + Gestelltechnik für Freiland- und Aufdachanlagen
- + Klemmtechniken, Laminat- und Modulklemmlösungen
- + individuelle Lösungen – von der Konstruktion bis zur Ausführung
- + kurze Reaktionszeiten, schnelle und flexible Durchlaufzeiten
- + termingerechte, flexible Liefer- und Logistikkonzepte



ALUMERO bietet zur Auslegung des Montagesystems AS2.1 die Software Solar.Pro.Tool an. Das Programm erstellt unter anderem einen Projektbericht mit der Statischen Berechnung und Stückliste des Systems.

Bei weiteren Fragen nutzen Sie den professionellen und umfassenden Beratungs- Service von ALUMERO. Unsere kompetenten Bauingenieure und Bautechniker helfen Ihnen gerne.



www.tuv.pl


Laminatklemmen

Artikel-Nr: 13908
Produkt-Nr: 800311

Laminatmittelklemme SECURITAS 6.8
L=70mm
Für First Solar Module (6.8), Calyxo Module (6.9)
und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 6.9 mm
1592/1

Zeichnungsnummer: 800311 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,068 kg/Stk
Verpackungseinheit: 210 Stk.




Artikel-Nr: 13909
Produkt-Nr: 800312

Laminatendklemme SECURITAS 6.8
L=70mm
Für First Solar Module (6.8), Calyxo Module (6.9)
und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 6.9 mm
1592/1

Zeichnungsnummer: 800312 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,038 kg/Stk
Verpackungseinheit: 470 Stk.



Artikel-Nr: 14322
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK 6.8
L=100mm
Für First Solar Module (6.8), Calyxo Module (6.9)
und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/1

Zeichnungsnummer: 800323 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,107 kg/Stk
Verpackungseinheit: 120 Stk.



Laminatklemmen

Artikel-Nr: 14632
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK 6.8
L=80mm
Für First Solar Module (6.8) und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/2

Zeichnungsnummer: 800323 A
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,086 kg/Stk
Verpackungseinheit: 140 Stk.



Artikel-Nr: 15096
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK 6.8
L=200mm
Für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/3

Zeichnungsnummer: 800323 A
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,216 kg/Stk
Verpackungseinheit: 60 Stk.



Artikel-Nr: 15296
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK 5.0
L=100mm
Für Module mit einer Glasstärke von 5.0 - 6.2 mm
1643/1

Zeichnungsnummer: 800323
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,113 kg/Stk
Verpackungseinheit: 120 Stk.



Artikel-Nr: 15465
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK 6.8
L=120mm
Für Solibro/Hanergy Modul SL2 und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/5

Zeichnungsnummer: 800323 A
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,129 kg/Stk
Verpackungseinheit: 100 Stk.



Laminatklemmen

Artikel-Nr: 16923
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK SHARP
L=200mm
Für Sharp Module
1437/3, 1896

Zeichnungsnummer: 800323 B
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,218 kg/Stk
Verpackungseinheit: 60 Stk.



Artikel-Nr: 17200
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK 3.0
L=100mm
Für Module mit einer Glasstärke von 3.0 - 4.2 mm
1916

Zeichnungsnummer: 800323 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,107 kg/Stk
Verpackungseinheit: 120 Stk.



Artikel-Nr: 17459
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK Hanwha Q CELLS
L=100mm
Für Hanwha Q CELLS Module
G-10288

Zeichnungsnummer: 800323
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; Silikon
Gewicht: 0,107 kg/Stk
Verpackungseinheit: 120 Stk.



Artikel-Nr: 17463
Produkt-Nr: 800323

Laminatmittelklemme CLICK
weitere Längen, Oberflächen, Laminatstärken sowie
individuell vormontierte Sets inkl. Schrauben und Muttern
oder individuell vorgepackte Einheiten auf Anfrage

Zeichnungsnummer: 800323
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM/Silikon

Gewicht:
Verpackungseinheit:

Laminatklemmen

Artikel-Nr: 14323
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK 6.8
L=100mm
Für First Solar Module (6.8), Calyxo Module (6.9)
und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/1

Zeichnungsnummer: 800324 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,084 kg/Stk
Verpackungseinheit: 180 Stk.



Artikel-Nr: 14633
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK 6.8
L=80mm
Für First Solar Module (6.8) und für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/2

Zeichnungsnummer: 800324 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,067 kg/Stk
Verpackungseinheit: 220 Stk.



Artikel-Nr: 15097
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK 6.8
L=200mm
Für Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/3

Zeichnungsnummer: 800324 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,169 kg/Stk
Verpackungseinheit: 90 Stk.



Artikel-Nr: 15297
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK 5.0
L=100mm
Für Module mit einer Glasstärke von 5.0 - 6.2 mm
1643/1

Zeichnungsnummer: 800324 A
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,090 kg/Stk
Verpackungseinheit: 180 Stk.



Laminatklemmen

Artikel-Nr: 15466
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK 6.8
L=120mm
Für Solibro/Hanergy Modul SL2 und Module mit einer Glasstärke von 6.8 - 8.0 mm
1437/5

Zeichnungsnummer: 800324 A
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66, EPDM
Gewicht: 0,101 kg/Stk
Verpackungseinheit: 150 Stk.



Artikel-Nr: 16924
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK SHARP
L=200mm
Für Sharp Module
1437/3, 1896

Zeichnungsnummer: 800324 B
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66, EPDM
Gewicht: 0,168 kg/Stk
Verpackungseinheit: 90 Stk.



Artikel-Nr: 17201
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK 3.0
L=100 mm
Für Module mit einer Glasstärke von 3.0 - 4.2 mm
1916

Zeichnungsnummer: 800324 A
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM
Gewicht: 0,084 kg/Stk
Verpackungseinheit: 180 Stk.



Artikel-Nr: 17461
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK Hanwha Q CELLS
L=100mm
Für Hanwha Q CELLS Module
G-10288

Zeichnungsnummer: 800324
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 / T66; Silikon
Gewicht: 0,084 kg/Stk
Verpackungseinheit: 180 Stk.





ALIVE WITH ALUMINIUM

Laminatklebmen

Artikel-Nr: 17464
Produkt-Nr: 800324

Laminatendklemme CLICK
weitere Längen, Oberflächen, Laminatstärken sowie
individuell vormontierte Sets inkl. Schrauben und Muttern
oder individuell vorgepackte Einheiten auf Anfrage

Zeichnungsnummer: 800324
Material: EN AW 6063 / T66; EPDM/Silikon

Gewicht:
Verpackungseinheit:

NOTIZEN



SEEHAM ÖSTERREICH

Alumero
Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich

SINGEN DEUTSCHLAND

Alumero
Lean Extrusions GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str. 35
78224 Singen - Deutschland

CHORZOW POLEN

Alumero
Metal Components Sp. z., o.o
Ul. Kluczborska 29
41-508 Chorzów - Polska

HELMOND NIEDERLANDE

Alumero
Finex Extrusions B.V.
Duizeldonksestraat 20
5705 CA Helmond - Nederland

SL. BISTRICA SLOWENIEN

Alumero
Metal Components d.o.o.
Kolodvorska 39
2310 Sl. Bistrica - Slovenija

WWW.ALUMERO.AT

KONTAKT HEADQUARTER

Alumero Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5164 Seeham - Österreich
T +43 6217 / 68 41-0
F +43 6217 / 68 41-41
alumero@alumero.at
www.alumero.at

ICH BIN IMMER
FÜR DICH DA.

